



OMINAISUUDET

Havainnoinnin kohde	Henkilöt, eläimet	Kohteen max. nopeus	20 km/h
Max. mittausetäisyys	15 m	Min. mittausetäisyys	0,5 m
Horizontaalinen mittausalue	120°	Vertikaalinen mittausalue	+/- 60°
Kaistan leveys	4 GHz	Modulaatiotapa	CHIRP-skannaus
Taajuusalue	60~64 GHz	Mittaustieto	Pistepilvi
Lähetysteho	12 dBm	Havainnointiresoluutio	3,75 cm min.
Kommunikointi	WiFi, I2C, SPI	Mittaustapahtumia / s	25 Hz, 12 Msps

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	12-24 VDC	Laitteen mitat (L*K*S)	120mm, 120mm, 45mm
Tehokulutus	200mA / 24VDC	Laitteen paino	300g
Käyttölämpötila	0°C-60°C	Asennuskorkeus	Max. 15m
Suojausluokka	IP40	Asennus	Kattoon / seinään pinta- tai rasia-asennuksena

OTA YHTEYTTÄ

Keypoint Oy
Ohjelmakaari 16
40500 Jyväskylä

Puh. 014 241 488
sales@keypoint.fi
www.keypoint.fi